









设计说明：

- 采用盖板下沉式结构（箱体和斗子箱体、顶外侧板分别制作、安装）；使用W系列的箱体塑料件。
- 门采用吸塑内胆结构，门拉手为注塑结构，门外部左右圆弧式样，采用塑料回归铰链（上下铰链走门加热线）。
- 机房前罩为上开启式，前罩出风孔采用普冲斜冲孔式样。
- 内胆圆弧处理

名称	1.4米风冷立式冰箱
型号	SRHP-140/SRHP-140
外形尺寸	1400*800*2000
电源	220V/50Hz
额定功率	410W/750W
温度	-6℃~+15℃/-18℃~22℃
制冷方式	风冷
容积	1100L
材质	内胆：304 箱体：304
制冷剂类型	R134a/R404a
制冷节流方式	毛细管
保温材料	环戊烷
化霜水	外接排水
压缩机类型	全封闭式
冷凝器类型	强制风冷
蒸发器	平板电机220V
温控	电脑板
除霜时间	每隔4小时除霜一次
压缩机启动温差	4℃
压缩机保护方式	高压保护
电源保护方式	变压器
散热方式	前吸后排
网架	六层
灯光	按照订单要求
机组	一体式
电器保护方式	6.3A保险丝
保温层厚度	箱体65mm 门板55mm
使用环境	温度：1℃~43℃
包装尺寸	/
净重/毛重	/

HISAKAGE®

1.4米风冷立式冰箱 SRHP-140/SRHP-140

视图方向

正 制 制 制
备 制 制 制

修订日期

制图日期
2020-8-8

REV
A

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。