


使用说明：

- a)、请按照说明书，正确安装、摆放设备连接供水、排水管。在安装现场预留10mm的额外空间，以满足安装要求。
(风冷设备，需要更多的空间，以满足空气流通和热量排出)。
- b)、制冷效果取决于散热环境，请保持通风。



名称	1.8米台上式沙拉柜
型号	CT-180/G
外形尺寸	1800×395×225
电源	220V/50Hz
额定功率	200W
温度	+2℃~+8℃
制冷方式	直冷
容积	68L
材质	内胆：304 台面：304
制冷剂类型	R134a
制冷剂节流方式	毛细管
保温材料	环戊烷
化霜水	/
压缩机类型	全封闭式
冷凝器类型	强制风冷
蒸发风机	/
温控	电脑板
除霜时间	每隔4小时除霜一次
压缩机启动温差	4℃
压缩机保护方式	高压保护
电源保护方式	变压器
散热方式	前吸后排
网架	/
灯光	6500K
机组	一体式
电器保护方式	6.3A保险丝
保温层厚度	箱体65mm 门板60mm
使用环境	温度：1℃~43℃
包装尺寸	/
净重/毛重	/

已通过CE、CB认证。

HISAKAGE®

1.8米台上式沙拉柜

CT-180/G

视图
方向

俯
剖
正
剖
侧

修订日期

2019-1-17

制图日期

2018-10-8

REV

A

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。