



注意事项：

- 1、摆放过程中后通风窗不能有遮挡，必须保证通风。
- 2、柜内摆放物品不能挡住前后出回风口。
- 3、每月清洗冷凝器，不能有杂物灰尘阻挡吸风面。

名称	推入式雪柜
型号	BG-90
外形尺寸	905X985X2460
电源	220V/50Hz
额定功率	
温度	-6~+15℃/-15~-20℃
制冷方式	风冷
容积	
材质	内胆：304 箱体：304
制冷剂类型	R134/R404a
制冷剂节流方式	毛细管
保温材料	环戊烷
化霜水	自动蒸发
压缩机类型	全封闭式
冷凝器类型	强制风冷
蒸发风机	贯流风机220V
温控	电脑板
除霜时间	每隔4小时除霜一次
压缩机启动温差	4℃
压缩机保护方式	高压保护
电源保护方式	变压器
散热方式	前吸前排
灯光	4500K
机组	一体式
电器保护方式	
使用环境	温度：10℃~28℃
包装尺寸	/
净重/毛重	/

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。

已通过CE、CB认证。

HISAKAGE®

推入式雪柜

BG-90

视图
方向

正
侧
俯

修订日期
2019-1-17

制图日期
2019-1-20

REV
L