正面视图



后面视图



侧向视图



剖视图





俯视图



果蔬篮详图

注意事项：

1、摆放过程中后通风窗不能有遮挡，必须保证通风;

2、蔬果放置方式：果蔬篮;

3、果蔬柜应在空调环境下使用：外部温10～28℃，湿度30～80%RH；

4、柜体安装于完成面钢结构座上，此位置需要相当强度结构保证；

5、外观装饰件为强磁固定、可拆卸。

名称	0.7米果蔬柜
型号	DG-70
外形尺寸	700×700×2300
电源	220V/50Hz
额定功率	800W
温度	0℃～+15℃
制冷方式	风冷
容积	457L
材质	内外镜钢
制冷剂类型	R404a
制冷剂节流方式	毛细管
保温材料	环戊烷
化霜水	自动蒸发
压缩机类型	全封闭式
冷凝器类型	强制风冷
蒸发风机	贯流风机220V
温控	电脑板
除霜时间	每隔4小时除霜一次
压缩机启动温差	4℃
压缩机保护方式	高压保护
电源保护方式	变压器
散热方式	前吸前排
果蔬架	304不锈钢空心方管
灯光	6500K
机组	一体式
电器保护方式	6.3A保险丝
门锁方式	180KG电磁锁
使用环境	温度：10℃～28℃
包装尺寸	/
净重/毛重	/

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。

已通过CE、CB认证。

HISAKAGE®	0.7米果蔬柜	DG-70	视图方向	正 后 侧 剖 / 俯 / / /	修订日期 2019-1-17	制图日期 2019-1-20	REV A