



注意事项：

- 1、摆放过程中后通风窗不能有遮挡，必须保证通风；
- 2、牛肉放置方式：见图纸；
- 3、牛肉柜应在空调环境下使用：外部温10~28℃，湿度30~80%RH；
- 4、柜体安装于完成面钢结构座上，此位置需要相当强度结构保证；
- 5、外观装饰件为强磁固定、可拆卸。

名称	2.8米牛肉柜
型号	DB-280
外形尺寸	2800×700×2300
电源	220V/50Hz
额定功率	2300W
温度	-5℃~+5℃
制冷方式	风冷
容积	2111L
材质	外玫瑰金 内镜钢
制冷剂类型	R404a
制冷剂节流方式	毛细管
保温材料	环戊烷
化霜水	自动蒸发
压缩机类型	全封闭式
冷凝器类型	强制风冷
蒸发风机	贯流风机220V
温控	电脑板
除霜时间	每隔4小时除霜一次
压缩机启动温差	4℃
压缩机保护方式	高压保护
电源保护方式	变压器
散热方式	前吸前排
牛肉架	304不锈钢空心方管
灯光	4500K
机组	一体式
电器保护方式	6.3A保险丝
门锁方式	180KG电磁锁
使用环境	温度：10℃~28℃
包装尺寸	/
净重/毛重	/

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。

已通过CE、CB认证。

HISAKAGE®

2.8米牛肉柜

DB-280

视图
方向

正后侧剖
俯

修订日期
2019-1-17

制图日期
2019-1-20

REV
A