



名称	0.5米下置机组小冰箱
型号	LRHP-50 / LFHP-50
外形尺寸	500×600×730
电源	220V/50Hz
额定功率	200W / 240W
温度	-6℃~+15℃/-22℃~-18℃
制冷方式	风冷
容积	60L
材质	内胆：304 台面：304
制冷剂类型	R134a / R404a
制冷节流方式	毛细管
保温材料	环戊烷
化霜水	自动蒸发
压缩机类型	全封闭式
冷凝器类型	强制风冷
蒸发风机	罩极电机220V
温控	电脑板
除霜时间	每隔4小时除霜一次
压缩机启动温差	4℃
压缩机保护方式	高压保护
电源保护方式	变压器
散热方式	前吸前排
网架	每扇门一片
灯光	按照订单要求
机组	一体式
电器保护方式	6.3A保险丝
保温层厚度	箱体65mm 门板55mm
使用环境	温度：1℃~43℃
包装尺寸	/
净重/毛重	/

已通过CE、CB认证。

HISAKAGE®

0.5米下置机组小冰箱

LRHP-50 / LFHP-50

翻
印

正
剖
侧
俯
仰
后

修订日期

制图日期

REV

2020-8-8

A

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。